



Control de Accesos

Controladora

C3-400

Controladora para tarjetas de proximidad - 4 puertas

La C3-400 es una controladora para tarjetas de proximidad para 4 puertas. Tienen el objetivo de mejorar la seguridad y eficiencia en el control de accesos. Están especialmente diseñadas para su uso en oficinas y empresas.

Para conectar las C3 a un software de gestión, los usuarios pueden elegir entre comunicación vía Ethernet o vía serie, la cuál permite comunicar un gran número de terminales.



SÓLO BOX

● Parámetros

Tarjetas: 30.000	Puerto Wiegand: 4ea (26bit Wiegand, 8bit Burst for PIN)
Fichajes: Hasta 100.000 sin descargar a PC	1ea Puerto RS485
CPU MIPS 32 Bits	Comunicación: RS485, TCP/IP
RAM: 32 MB	Ranura de tarjeta SD
Memoria flash: 256 MB	Puerto de entrada: 12ea (Pulsador 1, Sensor de puerta 1, Pulsador 2, Sensor de puerta 2, Pulsador 3, Sensor de puerta 3, Pulsador 4, Sensor de puerta 4, Auxiliar 1, Auxiliar 2, Auxiliar 3, Auxiliar 4)
Dimensiones placa: 218 x 106 mm	Puerto de salida: 4ea (4 Salida de relé, SPDT 5A@36VDC/8A@30VAC); 4ea(4Aux Salida de relé, SPDT 2A@30VDC)
Dimensiones caja metálica: 345 x 275 x 70 mm	Temperatura: 0°C a 55°C